

Fumigène P2-E 300 - 500 - 1 000 m³ / Allumage électrique /

Les pots fumigènes de la gamme P2-E génèrent une fumée "froide" blanche et non toxique⁽¹⁾ (cf. rapport N°95084 de l'INERIS du 16/10/95), sans dommage pour les personnes et pour les installations dans le respect des volumes préconisés.

Utilisations principales :

- Vérifications d'étanchéités, visualisations des flux d'air...
- Tests de désenfumage de locaux, vérifications des dispositifs de ventilation
- Exercices incendie, entraînements des équipes de sécurité
- Effets spéciaux (paintball, airsoft, spectacles, etc)

(1) Sous réserve de l'utilisation selon les préconisations et dans la limite des conditions de test INERIS



Caractéristiques /

P2-E 300

- Volume de fumée : 300 m³
- Durée d'émission : 1 mn 30
- Dimensions : 75 x 260 mm
- Densité : 0,3 g/m³
- Débit : 3 m³/s

P2-E 500

- Volume de fumée : 500 m³
- Durée d'émission : 3 mn
- Dimensions : 75 x 260 mm
- Densité : 0,3 g/m³
- Débit : 3 m³/s

- Température de la fumée à la sortie : 110°C
- Température de la fumée à 1 m : 25°C
- Intensité de déclenchement : 0,7 A
- Tension : 4 à 12 Vcc par pot fumigène (inflammateur)
- Résistance : 2 Ohms par pot fumigène (inflammateur)
- Garantie : 3 ans maximum (Année de fabrication + 2 ans)
- Fumée blanche non toxique⁽¹⁾
- Notice d'emploi à l'intérieur de l'emballage

P2-E 1000

- Volume de fumée : 1000 m³
- Durée d'émission : 7 mn
- Dimensions : 75 x 260 mm
- Densité : 0,3 g/m³
- Débit : 3 m³/s

Logistique /

UN 0431



Conditionnement : carton de 16 unités

Condition d'exportation : AEPE

Certification /

Agrément CE catégorie P1

