


Contrôle Avalanche /

AVALANCHEUR /

Le Système AVALANCHEUR permet de sécuriser votre domaine skiable en toute sécurité par tout temps même avec une visibilité réduite.

130 AVALANCHEURS sont utilisés chaque hiver dans 70 stations en France, Suisse, Espagne, Andorre, Argentine, Inde, Chili, Kazakhstan.



Performances /

Portée : 2000 m

Dénivelé : 700 m

Caractéristiques /

L'AVALANCHEUR est un lanceur pneumatique équipé d'un tube de 4 ou 6 m développé pour tirer le projectile FLÈCHE À NEIGE dans le cadre de déclenchements préventifs d'avalanches. Monté sur une TOURELLE rotative, il peut atteindre différents couloirs à partir d'un même point, et ce, même avec une visibilité réduite. Sa portée est fonction de la pression au moment du tir. Elle peut atteindre 2 km. Le gaz propulsif est fourni par une bouteille d'azote sous pression. Le tir est déclenché par un boîtier électrique.

- Masse : 160 kg
- Dimensions sans le tube : 100 x 80 x 70 cm
- Longueur du tube : 4 ou 6 m
- Calibre du tube : 83 mm
- Pression de tir : 5 à 30 bars
- Angle de tir : 45° (20° à 45° avec TOURELLE spéciale)
- Angle de chargement : 10°
- Gaz propulsif : Azote (bouteille de 50 l à 200 bars)
- Volume du réservoir de tir : 45 l

Logistique /

N° Nomenclature Douanière : 8424890000

Condition d'exportation : non soumis

Conditionnement 1/2 : AVALANCHEUR livré avec un manomètre et un boîtier commande.

Conditionnement 2/2 : tube de 6 mètres