

## Fumigène P2-E pack 15 000 m<sup>3</sup> / Allumage électrique /

Les pots fumigènes de la gamme P2-E génèrent une fumée "froide" blanche et non toxique<sup>(1)</sup> (cf. rapport N°95084 de l'INERIS du 16/10/95), sans dommage pour les personnes et pour les installations dans le respect des volumes préconisés.

Utilisations principales :

- Vérifications d'étanchéités, visualisations des flux d'air...
- Tests de désenfumage de locaux, vérifications des dispositifs de ventilation
- Exercices incendie, entraînements des équipes de sécurité
- Effets spéciaux (paintball, airsoft, spectacles, etc)

(1) Sous réserve de l'utilisation selon les préconisations et dans la limite des conditions de test INERIS



## Caractéristiques /

### Pack P2-E 15 000

- Volume de fumée : 15 000 m<sup>3</sup>
- Durée d'émission : 7 mn
- Dimensions : 380 x 280 x 290 mm
- Densité : 0,3 g/m<sup>3</sup>
- Débit : 40 m<sup>3</sup>/s
- Tension de ligne : 21 Volts pour 1 Pack P2-E 15000
- Résistance : 2 Ohms par pot fumigène, soit 3 pour 1 Pack P2-E 15000
- Intensité de déclenchement : 0,7 A
- Pack de 15 x P2-E 1000 pré-câblés en série
- Température de la fumée à la sortie : 110°C
- Température de la fumée à 1 m : 25°C
- Tension : 4 à 12 Vcc par pot fumigène
- Résistance : 2 Ohms par pot fumigène
- Garantie : 3 ans maximum (Année de fabrication + 2 ans)
- Fumée blanche non toxique<sup>(1)</sup>
- Notice d'emploi à l'intérieur de l'emballage

## Logistique /

UN 0431



Conditionnement : carton de 15 unités  
Condition d'exportation : AEPE

## Certification /

Agrément CE catégorie P1

